

Biến tần Control techniques NE200-4T0022G/0040PB



Product Categories: [Biến tần](#), [Sản phẩm bán chạy](#), [Sản phẩm tiêu biểu](#)

Product Page:

<https://bientangiare.com.vn/sản-phẩm/bien-tan-control-techniques-ne200-4t0022g0040pb/>

Product Summary

Biến tần Nidec Control techniques NE200-4T0015G/0022PB

Đây là thương hiệu

Biê

,

n

tâ

,

n

vơ

,

i

tuô

,

i

đơ

,

l 50 năm.

Sa

,

n

phâ

,

m

co

,

châ

,

t

lươ

.

ng cao,

hoa

.

t

đô

.

ng

ô

,

n

đi

.

nh. Nhưng giá

tha

,

nh

la

.

l

râ

,

t cạnh tranh.

La

,

do

,

ng

Biê

,

n

tâ

,

n

co

,

momen (Torque)

khơ

,

i

đô

.

ng

lơ

,

n,

có

,

kha

,

năng

la

,

m

viê

,

c

ơ

,

tâ

,

n

sô

,

thâ

,

p.

Giu

,

p

đô

.
ng cơ
hoa

.
t
đô

.
ng
ô

.
n
đi

.
nh, êm
a

,
i,
ma

,
t
me

.

Product Description

Biến tần Control techniques NE200-4T0022G/0040PB Ứng dụng đa dạng cho các máy :

Biê

,
n
tâ

\\
n Bảng tải,

Biê

\\
n

tâ

\\
n máy

khuâ

\\
y

trô

.
n,

Biê

\\
n

tâ

\\
n cầu trục,

Biê

\\
n

tâ

\\
n máy nén khí,

ma

\\
y

giã

.

t công
nghiê

p, các tải sử dụng chế độ điều khiển tốc độ, điều khiển mô men....

- Biến tần Control techniques NE200-4T0022G/0040PB

co

ba chế độ điều khiển: Điều khiển véc-tơ không có PG, Điều khiển véc-tơ có PG và điều khiển V/F.

Biến tần Control techniques NE200-4T0022G/0040PB

điề

u

khiê

n

đươ

c cho

đô

ng cơ không

đô

ng

bô

va

đô

ng cơ nam châm

vi

nh

cư

u

- Hiệu suất mô-men vượt trội ở tần số thấp, điều khiển véc tơ vòng hở tới 150% mô-men định mức ở 0,5 Hz, đáp

Biến tần Control techniques NE200-4T0022G/0040PB ứng dụng

ca

c

ta

i có mô-men cao ở tần số thấp như ngành công nghiệp máy công cụ, cần trục và vận thăng.

- Hiệu suất chịu quá tải vượt trội: 180% dòng điện trong 20 giây
- Điều khiển tốc độ với độ chính xác cao, cho phép điều khiển động cơ đồng bộ với độ chính xác cao

Biến tần Control techniques NE200-4T0022G/0040PB

Dải điện áp làm việc rộng: 304 VAC ~ 456 VAC Biến tần Control techniques NE200-4T0022G/0040PB Tích hợp truyền thông modbus RS485. Option :

Profibus, Ethernet

Chức năng mạnh mẽ

- Chức năng điều khiển mô-men vòng hở/vòng kín, chuyển mạch trực tuyến giữa chế độ điều khiển mô-men/chế độ điều khiển tốc độ
- Chức năng PID cung cấp hai nhóm tham số PI, dải

giá trị đầu ra PID có thể thiết lập, hỗ trợ chế độ ngủ

- Chức năng điều khiển riêng V/F trong chế độ điều khiển V/F
- Biến tần điều khiển lực căng cho phép thiết lập trước phép tính đường kính cuộn tự động

Chế độ điều khiển lực căng dùng cho các máy quấn dây, rút thép, cán màng....

Ưu điểm

- Tùy theo nhu cầu cá nhân, người dùng có thể lựa chọn giữa chế độ tốc độ và chế độ mô-men.

Phương pháp tiếp tiến PID được áp dụng cho chế độ tốc độ, yêu cầu khung căng.

Chế độ mô-

men không cần khung căng và máy cuộn bám sát tốc độ của máy chính bằng cách duy trì lực

căng không đổi của dây thép cuộn;

- Biến tần được tích hợp chức năng tính toán đường kính cuộn dây, có thể tìm ra đường kính

cuộn dây một cách nhanh chóng và chính xác để đảm bảo rằng tốc độ quay của động cơ thu

dây đáp ứng các yêu cầu của tốc độ cuộn tuyến tính không đổi của vật liệu;

- Tự động cảm biến đứt gãy vật liệu: Tính năng có thể tự động xác định trạng thái đứt gãy vật

liệu và phát báo động mà không cần thiết bị cảm biến bổ sung.

Da

i công

suâ

t

biê

n

tâ

n Nidec control techniques

Biế

n

tâ

n Control techniques

va

o 1Pha 220V

NE200-2S0004GB

Biê

n

tâ

n 0.4kw 1P 220V

NE200-2S0007GB

Biê

n

tâ

n 0.75kw 1P 220V

NE200-2S0015GB

Biê

n

tâ

n 1.5kw 1P 220V
NE200-2S0022GB

Biê

n
tâ

n 2.2kw 1P 220V

Biê

n
tâ

n Control techniques

va

o 3Pha 380V

NE200-4T0007G/0015PB

Biê

n
tâ

n 0.75/1.5kw

NE200-4T0015G/0022PB

Biê

n
tâ

n 1.5/2.5kw

NE200-4T0022G/0040PB

Biê

n

tâ

n 2.2/4.0kw

NE200-4T0040G/0055PB

Biê

n

tâ

n 4.0/5.5kw

NE300-4T0055G/0075PB

Biê

n

tâ

n 5.5/7.5kw

NE300-4T0075G/0110PB

Biê

n

tâ

n 7.5/11kw

NE300-4T0110G/0150PB

Biê

n

tâ

n 11/15kw

NE300-4T0150G/0185PB

Biê

n

tâ

n 15/18.5kw

NE300-4T0185G/0220PB

Biê

n

tâ

n 18.5/22kw

NE300-4T0220G/0300PB

Biê

n

tâ

n 22/30kw

NE300-4T0300G/0370P

Biê

n

tâ

n 30/37kw

NE300-4T0370G/0450P

Biê

n

tâ

n 37/45kw

NE300-4T0450G/0550P

Biê

n

tâ

n 45/55kw

NE300-4T0550G/0750P

Biê

n

tâ

n 55/75kw

NE300-4T0750G/0900P

Biê

n

tâ

n 75/90kw

NE300-4T0900G/1100P

Biê

/'
n
tâ

\'
n 90/110kw
NE300-4T1100G/1320P
Biê

/'
n
tâ

\'
n 110/132kw
NE300-4T1320G/1600P-D
Biê

/'
n
tâ

\'
n 132/160kw
NE300-4T1600G/1850P-D
Biê

/'
n
tâ

\'
n 160/185kw
NE300-4T1850G/2000P-D
Biê

/'
n
tâ

n 185/200kw

NE300-4T2000G/2200P-D

Biê

n

tâ

n 200/220kw

SƠ

ĐỒ

KÊ

T

NÔ

I

MA

CH

LƯ

C

VA

ĐIÊ

U

