

CẢM BIẾN ÁP SUẤT HUBAR 520.917 DẢI ĐO 0...6 BAR



Product Categories: [Cảm Biến các loại](#), [Sản phẩm tiêu biểu](#)

Product Page:

<https://bientangiare.com.vn/sảnphẩm/cam-bien-ap-suat-520-917-dai-do-06-bar/>

Product Summary

Giới thiệu cảm biến áp suất Huba Control 520.917S031301

Product Description

Thông số kỹ thuật:

Dải đo: 0...6 bar

Đầu ra: 4...20 mA

Nguồn cấp: 7...33 VDC

Chuẩn kết nối điện: DIN EN 175301-803-A

Chuẩn kết nối áp: ren ngoài 1/4-18 NPT

[TÀI LIỆU KỸ THUẬT 520_pressure_sensor](#)]

Tham khảo bảng lựa chọn mã hàng như bên dưới:

OEM - PRESSURE TRANSMITTER TYPE 5 2 0

Order code selection table

	5	2	0	9	X	X	X	X	X	X	X	X
Pressure range:												
-1 ... 9 bar												0 6
0 ... 2,5 bar												1 4
0 ... 4 bar												1 5
0 ... 6 bar												1 7
0 ... 10 bar												3 0
0 ... 16 bar												3 1
0 ... 25 bar												3 2
0 ... 40 bar												3 3
0 ... 60 bar												4 0
0 ... 100 bar												4 1
0 ... 160 bar												4 2
0 ... 250 bar												4 3
0 ... 400 bar												5 4
0 ... 600 bar												5 5
Application:												
standard												S 0
for oxygen applications												S 1
Output / power supply:												
0 ... 5 V 7 ... 33 VDC												1
1 ... 6 V 8 ... 33 VDC												6
0 ... 10 V 12 ... 33 VDC												2
0 ... 10 V / 24 VAC +/- 15% / 12 ... 33 VDC												8
ration. 10 ... 90% 5 VDC +/-10%												7
4 ... 20 mA 7 ... 33 VDC												3
4 ... 20 mA 10 ... 33 VDC Ex protection												0 4 1.3
Electrical Connection:												
Swift connector												0
Connector DIN EN 175301-803-A												1
Connector DIN EN 175301-803-C (mini DIN)												2
Connector M12x1												3
Connector M12x1												M
Connector M12x1												P
Connector RAST 2.5												0 7 4
Metri Pack Serie 150												0 5
Braids 80+/-10mm												6
Braids 290+/-10mm												7
Braids 480+/-10mm												8
Braids 730+/-10mm												9
Swift connector with cable 1.5 m												L
Pressure connection:												
Inside thread 7/16-20 UNF Schrader												0
Inside thread G 1/4 with O-ring seal												1
Inside thread 1/2-14 NPT												D
Outside thread 7/16-20 UNF												2
Outside thread 1/4-18 NPT												3
Outside thread G 1/4, s.b., DIN 3852, form E												4
Outside thread R 1/4, DIN 2999												7
Outside thread G 1/2 s. b., and manometer (combi)												8
Outside thread G 1/2 sealed at front												9
Outside thread M20x1.5												E
Material:												
Stainless steel 1.4305 / AISI 303												
Stainless steel 1.4404 / AISI 316 L												